

Lampes Incandescence

Standard Perle

Une gamme Mazda Eclairage

Caractéristiques

Ampoule de forme classique, finition dépolie pour une réduction de l'éblouissement.

Durée de vie de 1000 heures.



Désignation	Flux (lm)	Tension (V)	Prix (€)	Code
STAND PERLE 230V 40W E27	415	230	3,14	070699 71
STAND PERLE 230V 40W E22	415	230	3,14	070682 71
STAND PERLE 230V 60W E27	710	230	3,14	070712 71
STAND PERLE 230V 60W E22	710	230	3,14	070705 71
STAND PERLE 230V 75W E27	930	230	3,14	070736 71
STAND PERLE 230V 75W E22	930	230	3,14	070729 71
STAND PERLE 230V 100W E27	1200	230	3,14	070750 71
STAND PERLE 230V 100W E22	1200	230	3,14	070743 71
STAND PERLE 230V 150W E27	1960	230	3,14	012262 05

Systèmes de Gestion de l'Eclairage Gestion Locale

Dispositif de gestion locale permettant de réaliser des économies d'énergie, simple à mettre en oeuvre, à fonctionnements multiples suivant le type d'application.

Modes de fonctionnement Cette gamme se décline sous trois versions :

- Détecteur de mouvement avec cellule photoélectrique
- Détecteur de mouvement avec cellule photoélectrique et récepteur infrarouge/priorité à la présence
- Détecteur de mouvement avec cellule photoélectrique et récepteur infrarouge/priorité à l'absence ce qui permet de couvrir tous les types d'applications.

Economies d'énergie

Cette gamme de produits permet de réaliser des économies d'énergie puisqu'elle n'allumera automatiquement l'éclairage que si la zone commandée est occupée et s'il n'y a pas suffisamment d'apport de lumière du jour et ce conformément à l'article 63 de la RT 2000. Occuswitch intègre de base un détecteur de mouvement et une cellule photoélectrique pouvant être activée ou pas.

Confort

Certains produits de la gamme intègre en plus un récepteur infra-rouge permettant à l'utilisateur de gérer son environnement lumière et lui offrant un confort supplémentaire. **Facile à installer**

- Montage encastré dans le plafond
- Existe en deux versions, à connexion vissée et à connexion Wieland GST 18i3. Partie femelle du connecteur non fournie.
- Peut commander en allumage et extinction un groupe de luminaires d'une puissance de 2300 VA.
- Plus de câblage vertical- Flexible
- Pour les grands locaux plusieurs occuswitchs peuvent être câblés en parallèle.
- Corps en polycarbonate blanc
- Tenue au feu 960°
- 230 V - 50 Hz
- Charge 10 A maxi
- IP 20
- Couleur blanc RAL 9010

Simple à programmer

Les produits sont livrés préconfigurés (temporisation réglée à 15 mn et cellule activée seuil à 750 lux). La temporisation d'extinction et le seuil de réglage de la cellule photoélectrique peuvent être réglés à l'aide de sélecteurs pour la temporisation du détecteur de mouvement (de 1 à 35 minutes) et d'un potentiomètre pour la cellule (de 10 à 1000 lux).

Applications

Occuswitch avec détecteur de mouvement et cellule photoélectrique pour les locaux à usage intermittent comme les circulations, les toilettes, les salles photocopies.

Occuswitch avec récepteur infra-rouge pour les bureaux individuels, les bureaux paysagers, salles de réunion.

Occuswitch peut être utilisé en construction neuve ou en rénovation.